CONVEY HD-50 et HD-50 Plus

TRANSPORTEUR DE CHAPE

DONNÉES TECHNIQUES :

Modèle	Référence	Moteur	Compresseur	Débit de Pompage	Distance de pompage	Hauteur de pompage	Hauteur de Remplissage	Dimensions (mm)	Poid (kg)
HD 50	0198220	36 KW	4,6 m^3/min a 8 bars	4 m^3/h	aprox. 180 m**	30 Étages**	900 mm	4630 x 1650 x 1470	1720
HD 50 T	0198221			5 m^3/h			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1830
HD 50 TP	0198222			6 m^3/h			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1890
HD 50 Plus	0198223	48,5 KW*	5 m^3/min a 8 bars	4,2 m^3/h**		50 Étages**	900 mm	4630 x 1650 x 1470	1730
HD 50 T Plus	0198224			5,2 m^3/h**			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1840
HD 50 TP Plus	0198225			6 m^3/h**			420 mm	5050 x 1650 x 2300	1900

*Equipé avec 4 ventilateurs electriques et un radiateur plus grand.

** Selons la consistance, qualité et composition du matériel, modèle et état de la pompe, diamètre et longueur du tuyau de transport et hauteur de pompage du matériel.

Modèle standard.

Modèle avec trémie

Modèle avec trémie et scrapette

CONVEY HD-50 et HD-50 Plus / Transporteur de châpe

CARACTERISTIQUES TÉCHNIQUES ET EQUIPEMENT DE SERIE:

- Moteur deutz avec regulation de tours par minute 2000 - 2850.
- Cuve de 260 l. Certifié par TÜV.
- Silencieuse: minimum nivo de bruit y capot insonorisé.
- Système de remorque homologué pour remorquage en route, essieu robuste de 1950 kg. Frein de inertie, roue jockey réglable en hauteur et crochet de boule ou din (selon commande).
- Peinture de haute qualité selon normes ASTM B 117/85.
- Montage en ligne de moteur et compresseur, unis par reducteur: plus de débit et moindre consommation.
- Entretien simple et accès facile grâce au dessin innovateur.
- Pot d'échappement avec sortie vers le sol au côté contrarie a l'ouvrier.
- Patente pour radiateur rabattable : nettoyage facile.
- Certificat CE et garantie: la machine accomplit toutes les réglementations en vigueur.
- Outils nettoyage.
- Système de graissage automatique.
- Dans les versions de trémie et pelle, télecommande par radiofréquence.
- Raccordement additionnel d'air.
- Système d'arrêt automatique 2,2 bars.
- Manuel d'instructions et liste de pièces de rechange.

EQUIPEMENT RECOMMANDÉ (sous commande):

- Trépied récepteur de matériel (plusieurs modèles)
- Ref. 38312 Tuyaut transp. 65 mm. (20 mts) raccord double
- Ref. 38314 Tuyaut transp. 65 mm. (20 mts) raccord pour trèpied
- Ref. 30630070 Phare de travail
- Ref. 48112 Cable (15 mts) telecomande
- Ref. 003012610 Laveur haute pression hydraulique

Exigez toujours les pièces de rechange et outils originaux. Le développement continu de nos produits fait qu'ils sont sujets à des changements ou modifications techniques sans avis préalable.

Notre Distributeur:



Sécurité de la grille.

Soupape de sécurité.

Niveaux de remplissage a petite hauteur.

Scrapette avec télécommande.

Patente pour radiateur rabattable: nettoyage facile.

Capot insonorisé.

Accesibilité totale.

Systeme de graissage automatique

Pot d'échappement avec sortie vers le sol au côté contrarie a l'ouvrier.

Maniement facile et intuitif.

RN113, Quartier des Combes - 13680 Lançon de Provence / Tél. : 04 90 42 74 17 - Fax : 04 90 42 98 61